

**GARAJES PREFABRICADOS S.A.S.** somos una empresa con más de 15 años de experiencia dedicada a la distribución y comercialización al por mayor y al detal de Puertas de Garajes Residenciales e Industriales, Puertas Cortafuego, Motores Residenciales e Industriales, Motores de Cremallera, Brazos Hidráulicos, Barreras Electrónicas, Puertas Automáticas, Herrajes, Rodamientos, Control de Acceso, Controles Remotos y Repuestos.

Actualmente contamos con un grupo de profesionales involucrados en la búsqueda de soluciones definitivas para cada necesidad, contando también con la asesoría y respaldo internacional de las firmas que representamos.

## PUERTAS CORTAFUEGO



La mejor solución, las puertas cortafuego Astrumadi se han creado especialmente para espacios con un elevado tráfico de personas tales como, Centros Comerciales, Edificios Públicos e Industrias, ofreciendo protección y seguridad. Su aspecto robusto, su excelente acabado y su variedad de accesorios, la convierten en la solución mas vendida de nuestra gama.

### CERTIFICADOS

- Resistencia al fuego de 60 minutos según la normativa [EN 1634-1:2010](#)
- Certificado de Durabilidad C5 según la normativa [EN 14600:2005](#)
- Certificado [ISO 9001:2008](#).

## PUERTAS CORTAFUEGO MODELO REVERSIBLE

Puertas cortafuego reversible marca Asturmadi modelo **EI2-60 C5 S 1H** con hoja de acero galvanizado de **0.7mm** de espesor, se puede instalar con apertura hacia la **Derecha** o hacia la **Izquierda**, pintura en polvo **epoxy** termoendurecible, aislamiento de lana de roca, densidad **145kg/m3**. con bisagras autorreversibles de acero de **3mm** de espesor. medida del hueco en obra Ancho **970mm** x Alto **2145mm**. resistencia al fuego de **60** minutos. grosor de la hoja **51mm**, espesor del marco **1,5mm**, Peso aproximado de **25 Kg/m2**.

### ACABADOS

- Chapa pintada en polvo epoxy termoendurecible.
- Capa de pintura de 100 micras en la hoja, y 120 micras en el marco.
- Color estándar RAL 9010 blanco.



MUESTRA DE COLOR



## ACCESORIOS

- Junta intumescente de grafito de 15mm x 2.5mm, dilata 25 veces su tamaño a 150°C.
- Bombillo de latón de 40 x 40 con 3 llaves
- Manilla modelo CF antienganche con alma de acero y escudos metálicos forrados con nylon y tornillería
- Cerradura CF reversible en el interior de la hoja protegida por dos placas de stucco mo.
- Barra antipánico horizontal marca tesa de 1970mm de largo, color verde, resiste hasta 60min de fuego directo.



Junta intumescente



Bombillo



Manilla



Cerradura CF



Barra antipánico

## MEDIDAS DISPONIBLES ENTREGA INMEDIATA

DIMENSIONES			
1 HOJA	HUECO DE OBRA HO	HUECO LIBRE HL	HUECO TOTAL HT
ANCHO en mm	970	900	1026
ALTO en mm	-HO=2145	-HL=2100	-HT=2145

