Prensas verticales

Serie B B50



COMPRESIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

La prensa vetical B50 es flexible y se puede utilizar para la manipulación de residuos en los supermacados y empresas industriales.

La amplia abertura de llenado facilita la carga de los residuos voluminosos. Los ganchos de retención dentro de la cámara garantizan una bala de alta densidad y de particular eficacia para los materiales expansibles, tal como el plástico.

((

Especificaciones técnicas	
Fuerza de prensado (t)	50
Alimentación	3x400V 50Hz 16A
Motor (kW)	5.5
Nivel de ruido (dB)	62-64
Duración del ciclo (seg)	26
Dimensiones AnxFxAl (mm)	1880 x 1320 x 3110
Peso (kg)	1900
Abertura de llenado AnxF (mm)	1200 x 565
Altura de llenado (mm)	1165
Altura de la cámara (mm)	1600
Recorrido (mm)	900
Tamaño de la bala AnxFxAl (mm)	1200 x 800 x 1100
Peso de la bala de cartón (kg)	400-500
Peso de la bala de plástico (kg)	450-550











1 Compacte los residuos y expulse la bala terminada. 2 Extraiga y almacene la bala hasta su recogida. 3 Se encuentra una cuchilla sobre el plato para cortar el fleje. 4 La prensa vertical lleva un panel de control sencillo.

- Expulsión automática
 Expulsión de bala con mando bimanual
- Una gran abertura de llenado
 Para la compactación de residuos voluminosos
- Apertura de puerta segura y firme Funciona con un eje roscado robusto

Bramidan A/S Industrivej 69 6740 Bramming Tel. +45 7517 3266 Fax +45 7517 3177 bramidan@bramidan.dk