

## Vista SW MXL/SXL

- Gama de automatismos para puertas peatonales batientes, utilizables incluso en accesos existentes, ideales para uso intensivo y puertas grandes o pesadas. Disponibles con control motorizado de apertura y cierre o con cierre controlado por muelle de retorno. La central de mando con programación en pantalla y tecnología de microprocesador permite ajustar de modo automático todas las funciones principales.
- Modelo Sw Sxl: si se corta la luz, el muelle permite la apertura manual y el cierre mecánico automático.

24V



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	VISTA Sw Mxl	VISTA Sw Sxl
Alimentación del motor	24 V	24 V
Par máximo	45 Nm	45 Nm
Cierre	motor	muelle o motor
Ciclo de funcionamiento	continuo	continuo
Potencia absorbida	230 W	230 W
Paso útil mínimo	70 cm	70 cm
Paso útil máximo	140 cm	140 cm
Peso máximo hoja	250 kg	250 kg
Ángulo máximo apertura	110°	110°
Velocidad/tiempo de cierre	reg. 20 °/s ÷ 70 °/s (3 ÷ 6 s)	reg. 20 °/s ÷ 70 °/s (3 ÷ 6 s)
Velocidad/tiempo de apertura	reg. 10 °/s ÷ 40 °/s (4 ÷ 15 s)	reg. 10 °/s ÷ 40 °/s (4 ÷ 15 s)
Medidas del travesaño	684x86 mm	684x86 mm
Antiaplastamiento	codificador y microprocesador	codificador y microprocesador
Desbloqueo	reversible	reversible
Accionamiento de emergencia	baterías auxiliares	apert. manual/cierre con muelle
Temperatura de funcionamiento	-10 °C/50 °C	-10 °C/50 °C